DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR FB13967/G/07

1. **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**
   MATFOL FB 300G
2. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
   Wyrób do zabezpieczenia przed wodą niewywierającą ciśnienia hydrostatycznego, przechodzącą z gruntu do wnętrza. Może być również stosowany w ścianach.
3. **Producent:**
   ARMAT Arleta Prylowski, Wilczkowice Górne 20C, 26-900 Kozienice
4. **System(-) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**
   System 2+
5. **Norma zharmonizowana:**
   PN-EN 13967:2012
6. **Jednostka notyfikująca lub jednostki notyfikujące:**
   Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., jednostka notyfikowana nr 1434
7. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe MATFOL FB 300G	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień:		Klasa F	PN-EN 13967:2012
Wodoszczelność:		Wodoszczelna przy 2 kPa (met. A)	
Wytrzymałość na rozdzieranie: • Kierunek podłużny • Kierunek poprzeczny		 ≥ 50 N ≥ 50 N	
Wytrzymałość złącza: • Zakład podłużny • Zakład poprzeczny		 ≥ 35 N / 50mm ≥ 35 N / 50mm	
Odporność na uderzenie		NPD	
Wytrzymałość na rozciąganie: • Kierunek podłużny • Kierunek poprzeczny		 ≥ 50 N / 50mm wydłużenie ≥100% ≥ 50 N / 50mm wydłużenie ≥100%	
Odporność na obciążenie statyczne		≥ 10 kg (met. B)	
Trwałość	Wodoszczelność po sztucznym starzeniu	Spełnienie wymagań	
	Wodoszczelność po działaniu chemikaliów	NPD	
Substancje niebezpieczne		NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. Wersja wcześniejsza z dnia 19.04.2019 traci niniejszym ważność.

Miejsce i data wydania
Wilczkowice Górne, 26.03.2020

Dyrektor ds. Produkcji
mgr inż. Mariusz Janeczek