

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR FB13967/G/07

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
MATFOL FB
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Wyroby do izolacji przeciwwilgociowej budynków.
3. Producent:
ARMAT Arleta Pryłowski, Wilczkowice Górne 20C, 26-900 Kozienice
4. System(-) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 2+, System 4
5. Norma zharmonizowana:
EN 13967:2012
6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., jednostka notyfikowana nr 1434
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe 300G	
Reakcja na ogień:	Klasa F	
Wodoszczelność:	Wodoszczelna przy 2 kPa (met. A)	
Wytrzymałość na rozdzielanie: <ul style="list-style-type: none">• Kierunek podłużny• Kierunek poprzeczny	≥ 50 N ≥ 50 N	
Wytrzymałość złącza: <ul style="list-style-type: none">• Zakład podłużny• Zakład poprzeczny	≥ 35 N / 50mm ≥ 35 N / 50mm	
Odporność na uderzenie	NPD	
Wytrzymałość na rozciąganie: <ul style="list-style-type: none">• Kierunek podłużny• Kierunek poprzeczny	≥ 50 N / 50mm wydłużenie $\geq 100\%$ ≥ 50 N / 50mm wydłużenie $\geq 100\%$	
Odporność na obciążenie statyczne	≥ 10 kg (met. B)	
Trwałość	Wodoszczelność po sztucznym starzeniu	Spełnienie wymagań
	Wodoszczelność po działaniu chemikaliów	NPD
Substancje niebezpieczne	NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(a):

Miejsce i data wydania
Wilczkowice Górne, 19.05.2023

Dyrektor ds. Produkcji
mgr inż. Mariusz Janeczek