DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR PI/B/02

1. **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**
   MATFOL PI
2. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
   Wyrób do regulacji przenikania pary wodnej w budynkach – Typ A
3. **Producent:**
   ARMAT Arleta Prylowski, Wilczkowice Górne 20C, 26-900 Kozienice
4. **System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**
   System 3, System 4
5. **Norma zharmonizowana:**
   EN 13984:2013
6. **Jednostka lub jednostki notyfikowane:**
   Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., jednostka notyfikowana nr 1434
7. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe 200B
Reakcja na ogień:		Klasa F
Wodoszczelność:		Wodoszczelna przy 2 kPa (met. A)
Wytrzymałość na rozdzieranie: • Kierunek podłużny • Kierunek poprzeczny		 ≥ 35 N ≥ 35 N
Wytrzymałość złącza: • Zakład podłużny • Zakład poprzeczny		 ≥ 35 N / 50mm ≥ 35 N / 50mm
Odporność na uderzenie		NPD
Wytrzymałość na rozciąganie: • Kierunek podłużny • Kierunek poprzeczny		 ≥ 30 N / 50mm wydłużenie ≥100% ≥ 30 N / 50mm wydłużenie ≥100%
Przenikanie pary wodnej		$1{,}73 \times 10^{+11}$ +/- 30% [m^2 s Pa/kg]
Trwałość	Opór dyfuzyjny pary wodnej po sztucznym starzeniu	Spełnienie wymagań
	Opór dyfuzyjny pary wodnej po działaniu alkaliów	NPD
Substancje niebezpieczne		NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(a):

Miejsce i data wydania
Wilczkowice Górne, 22.03.2024

Dyrektor ds. Produkcji
mgr inż. Mariusz Janeczek