

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR PI/Z/08

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
MATFOL PI
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Wyrób do regulacji przenikania pary wodnej w budynkach – Typ A
3. Producent:
ARMAT Arleta Pryłowski, Wilczkowice Górne 20C, 26-900 Kozienice
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 3 dla regulacji przenikania pary wodnej
System 4 dla reakcji na ogień
5. Norma zharmonizowana:
EN 13984:2013
6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., jednostka notyfikowana nr 1434
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe			
		200Z	300Z	400Z	500Z
Reakcja na ogień:		Klasa F			
Wodoszczelność:		Wodoszczelna przy 2 kPa (met. A)			
Wytrzymałość na rozdzieranie:					
• Kierunek podłużny		≥ 18 N		≥ 50 N	
• Kierunek poprzeczny		≥ 18 N		≥ 50 N	
Wytrzymałość złącza:					
• Zakład podłużny		≥ 18 N / 50mm		≥ 35 N / 50mm	
• Zakład poprzeczny		≥ 18 N / 50mm		≥ 35 N / 50mm	
Odporność na uderzenie		NPD			
Wytrzymałość na rozciąganie:					
• Kierunek podłużny		≥ 18 N / 50mm wydłużenie ≥100%		≥ 50 N / 50mm wydłużenie ≥100%	
• Kierunek poprzeczny		≥ 18 N / 50mm wydłużenie ≥100%		≥ 40 N / 50mm wydłużenie ≥100%	
Przenikanie pary wodnej		1,35 x 10 ⁺¹¹ +/- 60% [(m² s Pa)/kg]		3,22 x 10 ⁺¹¹ +/- 60% [(m² s Pa)/kg]	
Trwałość	Opór dyfuzyjny pary wodnej po sztucznym starzeniu	Spełnienie wymagań			
	Odporność na chemikalia	Spełnienie wymagań			
	Substancje niebezpieczne	NPD			

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(a):

Miejsce i data wydania
Wilczkowice Górne, 10.07.2026

Dyrektor ds. Produkcji
mgr inż. Maciej Pryłowski