# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
# Nr P/550/1*

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **WPP/WIZ P/550/1***

   *Dot. produktu o nazwie: **MATRIX MASTER 200**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Membrana przeznaczona do stosowania, jako wyrób podkładowy i warstwa paroprzepuszczalna pod nieciągłe pokrycia dachowe dachów skośnych oraz jako paroprzepuszczalny wyrób podkładowy stosowany pod zewnętrznymi okładzinami ścian, w celu uniknięcia przenikania wiatru i przesiąkania wody z zewnątrz**
3. Producent: **ARMAT Arleta Prylowski, Wilczkowice Górne 20C, 26-900 Kozienice**
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
5. Norma zharmonizowana: **EN 13859-1:2010, EN 13859-2:2010**
6. Jednostka notyfikowana: **nr 1434, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. (PCBC)**
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki | Jedn. | Właściwości użytkowe | Tolerancja | | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Minimum | Maksimum | |
| Reakcja na ogień | Klasa | E | - | - | CE 21<br>EN 13859-1:2010<br>EN 13859-2:2010 |
| Wodoszczelność | Klasa | W1 | - | - | |
| Przenikanie pary wodnej – (współczynnik SD) | [m] | 0,07 | -0,05 | +0,05 | |
| Giętkość w niskiej temperaturze | [°C] | -40 | - | - | |
| **Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu** | | | | | |
| Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż | [N/50mm] | 460 | -30% | +30% | |
| Maksymalna siła rozciągająca w poprzek | [N/50mm] | 260 | -30% | +30% | |
| Wydłużenie wzdłuż | [%] | 25 | -30% | +30% | |
| Wydłużenie w poprzek | [%] | 15 | -30% | +30% | |
| **Wytrzymałość na rozdzieranie** | | | | | |
| Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem) wzdłuż | [N] | 195 | -20% | +20% | |
| Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem) w poprzek | [N] | 210 | -20% | +20% | |
| **Odporność na sztuczne starzenie** | | | | | |
| Wodoszczelność po sztucznym starzeniu | klasa | W1 | - | - | |
| Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż po sztucznym starzeniu | [N/50mm] | 200 | -20% | +20% | |
| Maksymalna siła rozciągająca w poprzek po sztucznym starzeniu | [N/50mm] | 110 | -20% | +20% | |
| Wydłużenie wzdłuż po sztucznym starzeniu | [%] | 10 | -20% | +20% | |
| Wydłużenie w poprzek po sztucznym starzeniu | [%] | 5 | -20% | +20% | |

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta ARMAT Arleta Prylowski, Wilczkowice Górne 20C, 26-900 Kozienice

W imieniu producenta podpisał(-a): Mariusz Janeczek - dyrektor produkcji

Miejsce i data wystawienia

Wilczkowice Górne, 12.05.2021

ARMAT
Arleta Prylowski
Wilczkowice Górne 20c, 26-900 Kozienice
tel. 48 614 79 10; fax: 48 614 79 19
NIP 8121000865
REGON 672026140 BDO 000059022

.....
(podpis)